

révélateur Ilford Ilfotec LC29 / RPX-100 - 18 à 24 °C

Rollei RPX-100					
EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15
Ilfotec LC29 1+19	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ilfotec LC29 1+19	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 18h23

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants